



SPINNET™

MICROIRRIGATORE DINAMICO SENZA ARCHETTO

APPLICAZIONI

In tutti gli impianti di irrigazione in serre, tunnel e vivai.

SPECIFICHE

- Struttura senza archetto.
- 6 diverse portate: 50, 70, 90, 120, 160, 200 l/h
Portata nominale alla pressione di 2.3 bar
- Pressione di lavoro: 2,0 – 3,0 bar
- Filtrazione raccomandata : 120 mesh / 130 micron
Il metodo di filtrazione è da regolare sulla base delle particelle di sporco presenti nell'acqua.
Se la sabbia disciolta nell'acqua è superiore a 2 ppm, bisogna installare un filtro Idrociclone prima del filtro principale.
- Attacco irrigatore: maschio a pressione.
- 3 tipi di girandola:
LR - alta traiettoria, di colore verde
FLT - traiettoria piatta, di colore grigio
SR - bassa traiettoria – di colore blu.
- Codice colore ugelli in funzione della portata.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Struttura senza archetto per evitare il gocciolamento durante il funzionamento ed evitare che le piante al di sotto dell'irrigatore siano danneggiate durante il funzionamento. Lo SpinNet™ previene anche il gocciolamento dalla linea di distribuzione.
- Microirrigatore facilmente smontabile per operazioni di manutenzione e/o pulizia.
- Realizzato in materiali plastici di alta qualità resistenti ai prodotti chimici normalmente utilizzati in agricoltura ed alle condizioni climatiche più difficili.
- Eccellente uniformità di distribuzione.
- Ugello molto ampio per un ridotto rischio di occlusione.
- Fornito con tubo SSPe di diametro 4 x 6,5 mm di colore grigio chiaro, per ridurre l'assorbimento di radiazioni luminose in serra diminuendo di conseguenza le perdite di luminosità, e con valvola AD per prevenire il drenaggio della linea distributrice.



DATI TECNICI

MODELLO	CODICE COLORE UGELLO	GRANDEZZA UGELLO (MM)	PRESSIONE DI LAVORO RACCOMANDATA (BAR)	K	X	DIAMETRO BAGNATO (M)	CODICE COLORE GIRANDOLA LR	DIAMETRO BAGNATO (M)	CODICE COLORE GIRANDOLA FTL	DIAMETRO BAGNATO (M)	CODICE COLORE GIRANDOLA SR
050	Verde	0.90	da 2.0 a 3.0	10.5	0.5	-	-	-	-	6.5	Blu
070	Nero	1.07	da 2.0 a 3.0	14.0	0.5	8.0	Verde	7.5	Grigio	6.5	Blu
090	Arancio	1.22	da 2.0 a 3.0	18.9	0.5	8.5	Verde	8.5	Grigio	6.5	Blu
120	Rosso	1.44	da 2.0 a 3.0	25.0	0.5	9.0	Verde	9.0	Grigio	7.0	Blu
160	Marrone	1.76	da 2.0 a 3.0	36.6	0.5	9.0	Verde	9.0	Grigio	7.0	Blu
200	Giallo	1.86	da 2.0 a 3.0	41.4	0.5	9.5	Verde	9.0	Grigio	7.0	Blu

Il diametro bagnato è misurato con irrigatori montati, in condizioni ideali di prova, a 1.5 metri dal suolo ed alla pressione di 2.5 bar.
Altezza media (in centimetri) della traiettoria dall'irrigatore in funzione della girandola: **LR**: 31 cm, **FTL**: 17 cm, **SR**: 9 cm.

PRESSIONE DI ESERCIZIO E RELATIVE PORTATE IRRIGATORE

MODELLO		PRESSIONE (BAR)			
		2.0	2.3	2.5	3.0
050	PORTATA (L/H)	47	50	53	58
070		63	67	70	77
090		85	91	95	104
120		112	120	125	137
160		164	176	183	200
200		185	199	207	227

DATI IMBALLI

SPINNET™	QUANTITA' PER CONFEZIONE / UNITA'	DIMENSIONI CONFEZIONE CM X CM X CM	PESO CONFEZIONE (KG)	CONFEZIONI PER PALLET	N° PEZZI PER PALLET	PESO DI UN PALLET (KG)
Irrigatore	1500	28x28x57	11.5	32	48000	380
Con tubo Pe (30 cm.), peso stabilizzatore e valvola AD	200	28x28x57	14.8	32	6400	486
Con tubo Pe (60 cm.), peso stabilizzatore e valvola AD	100	18x34x79	8.3	20	2000	174