



## VIBRONET™

### MICROIRRIGATORE STATICO A VIBRAZIONE

#### APPLICAZIONI

In tutti gli impianti di irrigazione in serra e germinazione.

#### SPECIFICHE

- Struttura senza archetto con azione vibrante.
- 3 diverse portate: 25, 40, 50 l/h  
Portata nominale alla pressione di 3.0 bar
- Pressione di lavoro: 3.0 bar
- Filtrazione raccomandata : 120 mesh / 130 micron  
Il metodo di filtrazione è da regolare sulla base delle particelle di sporco presenti nell'acqua.  
Se la sabbia disciolta nell'acqua è superiore a 2 ppm, bisogna installare un filtro Idrociclone prima del filtro principale.  
Nel caso in cui sabbia/ limo/ argilla siano superiori a 100 ppm, è necessario un pre trattamento.
- Attacco irrigatore: maschio a pressione.

#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Eccellente uniformità di distribuzione su ogni singola linea.
- Sistema di erogazione a vibrazione per generare una goccia molto fine ed uniforme.
- Autopulente, il sistema a vibrazione impedisce che si formino occlusioni sull'ugello.
- Realizzato in materiali plastici di alta qualità resistenti ai prodotti chimici normalmente utilizzati in agricoltura ed alle condizioni climatiche più difficili.
- Utilizzabile sia a testa in giù che dritto.
- Fornito con tubo SSPe di diametro 4 x 6,5 mm di colore grigio chiaro, per ridurre l'assorbimento di radiazioni luminose in serra diminuendo di conseguenza le perdite di luminosità, e con valvola AD per prevenire il drenaggio della linea distributrice.



## DATI TECNICI

MODELLO	PORTATA (L/H.)*	CODICE COLORE UGELLO	CODICE COLORE PIN	AREA PASSAGGIO ACQUA NELL'UGELLO (MM²)	PRESSIONE DI LAVORO RACCOMANDATA (BAR)	K	X	DIAMETRO BAGNATO (M)
025	24.0	Marrone	Nero	0.38	3.0	5.2	0.45	3.0
040	39.7	Blu	Grigio	0.60	3.0	8.6	0.45	4.0
050	47.0	Verde	Grigio	0.71	3.0	9.5	0.47	4.0

\* A 3.0 bar di pressione.

Il diametro bagnato è misurato con irrigatori montati, in condizioni ideali di prova, a 1.5 metri dal suolo.

## PRESSIONE DI ESERCIZIO E RELATIVE PORTATE IRRIGATORE

MODELLO	PORTATA (L/H)	PRESSIONE (BAR)				
		1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
025		18	20	22	24	26
040		29	33	37	40	43
050		34	39	43	47	51

## DATI IMBALLI

VIBRONET™	QUANTITA' PER CONFEZIONE / UNITA'	DIMENSIONI CONFEZIONE CM X CM X CM	PESO CONFEZIONE (KG)	CONFEZIONI PER PALLET	N° PEZZI PER PALLET	PESO DI UN PALLET (KG)
Irrigatore	3200	28x28x57	19.2	32	112000	614
Con tubo Pe (30 cm.), peso stabilizzatore e valvola AD	200	28x28x57	15.0	32	6400	480
Con tubo Pe (60 cm.), peso stabilizzatore e valvola AD	150	18x34x79	11.5	20	3000	230