



SUPERNET™ UD

MICROIRRIGATORE AUTOCOMPENSANTE DINAMICO A TESTA IN GIU'

APPLICAZIONI

Per irrigazione di colture su filare (vigneti e frutteti) con l'irrigatore montato a testa in giù. Utilizzabile per la protezione antibirina e per sistemi di raffrescamento.

SPECIFICHE

- UD: girandola specifica per irrigazioni a testa in giù
- Microirrigatore autocompensante, con 6 diverse portate: 30, 35, 40, 50, 58, 70 l/h
- Campo di autocopensazione: 1.5 - 4.0 bar
- Filtrazione raccomandata : 80 mesh / 200 micron

Il tipo di filtrazione è da scegliere sulla base delle particelle di sporco presenti nell'acqua.

Se la sabbia disciolta nell'acqua è superiore a 2 ppm, bisogna installare un filtro Idrociclone prima del filtro principale. Nel caso in cui sabbia/ limo/ argilla siano superiori a 100 ppm, è necessario un pre trattamento.

- 5 tipi di attacco irrigatore:
 - A innesto per tubo di diametro 4 x 6,5 mm
 - Microfilettato per tubo Pe di diametro 4 x 6,5 mm
 - A pressione
 - Maschio filettato 3/8"
 - Maschio filettato 1/2"
- Gancio con molla anti-insetto per applicazioni a testa in giù (per irrigatori da 40 l/h a 70 l/h)
- Girandola di colore Verde
- Codice colore ugello in funzione della portata

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Innovativo sistema di autocompensazione della portata che permette l'erogazione di identiche quantità di acqua, con la stessa uniformità di distribuzione e diametro bagnato, per ogni irrigatore di un settore irriguo, indipendentemente dalla pressione di lavoro e dalla pendenza o linea di adduzione acqua.
- Girandola con funzione antinsetto.
- Microirrigatore autocompensante realizzato in materiali plastici resistenti ai prodotti chimici normalmente utilizzati in agricoltura ed a tutte le condizioni climatiche.
- Passaggio acqua, a parità di portata erogata, superiore del 30% rispetto ad ogni altro irrigatore presente sul mercato.
- Applicabile per colture arboree in cui sia necessaria una elevata precisione di irrigazione.
- Microirrigatore di lunga durata, semplice da montare.

DATI TECNICI

MODELLO	PORTATA (L/H.)*	CODICE COLORE UGELLO	GRANDEZZA UGELLO (MM)	PRESSIONE DI LAVORO RACCOMANDATA (BAR)	K	X	DIAMETRO BAGNATO (M)* MODELLO UD	SODICE COLORE GIRANDOLA MODELLO UD	DIAMETRO BAGNATO (M)* MODELLO SR IN POSIZIONE UD	CODICE COLORE GIRANDOLA MODELLO SR
030	30	Marrone	1.14	1.5 - 4.0	30	0	6.0	Verde	3.5	Blu
035	35	Azzurro	1.20	1.5 - 4.0	35	0	6.0	Verde	4.0	Blu
040	40	Blu	1.28	1.5 - 4.0	40	0	6.5	Verde	4.0	Blu
050	50	Verde	1.43	1.5 - 4.0	50	0	6.5	Verde	4.0	Blu
058	58	Grigio	1.55	1.5 - 4.0	58	0	7.0	Verde	4.0	Blu
070	70	Nero	1.73	1.5 - 4.0	70	0	7.0	Verde	4.0	Blu

* All'interno del range di pressione, il diametro bagnato è misurato a 50 centimetri dal suolo

DATI IMBALLI

SUPERNET™ UD	QUANTITA' PER CONFEZIONE / UNITA'	DIMENSIONI CONFEZIONE CM X CM X CM	PESO CONFEZIONE (KG)	CONFEZIONI PER PALLET	N° PEZZI PER PALLET	PESO DI UN PALLET (KG)
Irrigatore	500	28x28x57	10.1	32	16000	335
Con tubo Pe (60 cm.), senza astina	200	18x34x79	7.5	20	4000	162
Con tubo Pe (90 cm.), senza astina	150	16x35x106	6.2	18	2700	120