

MEGANET™

MINI IRRIGATORE DINAMICO A DUE GETTI

APPLICAZIONI

Alta traiettoria - per colture orticole intensive e pieno campo, vivai in pieno campo, germinazione, impianti antibrina, raffrescamento colture arboree

Bassa traiettoria - applicazioni irrigue soprachioma o sottochioma in frutteti o su serre

SPECIFICHE

- 7 portate disponibili: 200; 250; 350; 450; 550; 650; 750 l/h
- Pressione di lavoro: da 2 a 3 bar (all'irrigatore)
- 2 tipi di traiettoria: HT pin nero - alta traiettoria: 24°
LT pin grigio - bassa traiettoria: 15°
- Attacco irrigatore: 1/2" maschio filettato
- 2 getti contrapposti e bilanciati
- Filtro interno smontabile
- Codice colore in funzione della portata
- Filtrazione consigliata 40 mesh/400 micron

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Due getti d'acqua contrapposti assicurano un bilanciamento perfetto dell'irrigatore senza oscillazioni
- La struttura compatta garantisce robustezza all'irrigatore, previene l'ingresso di insetti nell'ugello e protegge i vari componenti durante il trasporto
- Ciascun irrigatore ha un suo filtro interno smontabile che assicura la pulizia dell'ugello e ne facilita la manutenzione qualora servisse
- Codice colore per l'identificazione della portata (colore coperchio) e della traiettoria (pin centrale)
- Elevata uniformità di distribuzione dell'irrigatore, in funzione della portata e della spaziatura
- Può essere installato su impianti fissi o con tubi mobili e asta di sostegno
- Realizzato in materiali plastici di alta qualità resistenti ai prodotti chimici normalmente utilizzati in agricoltura per la fertirrigazione e alle condizioni climatiche più difficili

MATERIALI

Corpo in polipropilene

Ugello in PBT (Polibutilentereftalato)



DATI TECNICI MEGANET™ 15°

MODELLO/ PORTATA* (l/h)	CODICE COLORE UGELLO	PRESSIONE DI LAVORO (bar)	PORTATA (l/h)	DIAMETRO BAGNATO** (m)
200	Giallo	2,5	210	14,0
		3,0	230	14,0
250	Porpora	2,5	258	14,0
		3,0	283	14,0
350	Verde	2,5	362	14,0
		3,0	396	14,0
450	Blu	2,5	461	16,0
		3,0	505	16,0
550	Marrone	2,5	553	16,0
		3,0	605	16,0
650	Arancione	2,5	678	16,0
		3,0	743	16,0
750	Rosso	2,5	785	17,0
		3,0	860	17,0

DATI TECNICI MEGANET™ 24°

MODELLO/ PORTATA* (l/h)	CODICE COLORE UGELLO	PRESSIONE DI LAVORO (bar)	PORTATA (l/h)	DIAMETRO BAGNATO** (m)
200	Giallo	2,5	210	11,0
		3,0	230	11,0
250	Porpora	2,5	258	12,0
		3,0	283	12,0
350	Verde	2,5	362	14,0
		3,0	396	14,0
450	Blu	2,5	461	17,0
		3,0	505	17,0
550	Marrone	2,5	553	18,0
		3,0	605	18,0
650	Arancione	2,5	678	18,0
		3,0	743	18,0
750	Rosso	2,5	785	18,0
		3,0	860	19,0

*Le portate si riferiscono a una pressione di lavoro di 2,3 bar.

**Precipitazione di almeno 0,5 mm.

